

ARMOIRE ÉLECTRIQUE SÉCURISÉE POUR BRANCHEMENTS PROVISOIRES

AVIS TECHNIQUE FAVORABLE DÉLIVRÉ PAR ENEDIS CONFORME AUX NORMES NF C14-100 ET C15-100

Descriptif

Armoire en acier galvanisé (teinte RAL au choix)

Limitée à 250kVA, 400A

Branchements Tarif Bleu (C5) et/ou Tarif Jaune (C4)

Une seule porte d'accès aux équipements électriques permettant l'ouverture par l'intérieur des portes latérales

Charnières invisibles et indégondables

Blocage des portes en position ouvertes

Ventilation par ouïes permettant d'éviter la surchauffe des appareils électriques

Liaison équipotentielle permettant la mise à la terre de l'enveloppe métallique

Condamnation des branchements non utilisés

Alarme intégrée provoquant une coupure générale de l'armoire en cas d'ouverture frauduleuse

Équipements distributeur

Compartiments accessibles uniquement au distributeur d'électricité

Première partie réservée au distributeur d'électricité renfermant un Coupe Circuit Principal de Colonne (CCPC) directement accessible depuis le domaine public

Seconde partie réservée au distributeur d'électricité renfermant les distributeurs d'énergie et les organes de coupures des dérivations individuelles des branchements

Raccordement du CCPC à un départ direct d'un poste HTA/BT

Équipements client

Plusieurs branchements individuels (protégés par disjoncteur) à puissance limitée (12kVA mono, 18kVA tri, 36kVA tri) et/ou un branchement à puissance surveillée (120kVA tri ou 240kVA tri)

Trappes d'accès aux sélectionneurs et aux bornes de raccordements condamnables à l'aide d'un cadenas fourni par le client

Compteurs visibles de l'extérieur via une fenêtre renforcée permettant la visualisation de la consommation électrique