

PORTE ENEDIS TYPE ARBEL

CONFORME À LA NORME HN 64-S-34

Descriptif

Porte type ARBEL en tôle acier galvanisé
Charnières en acier zingué
Poignée encastrée
Moraillons de cadénassage
Limiteur d'ouverture à 90° et 180°
Support serrure Enedis (FTH ou DNY)
Thermolaquage (teinte RAL au choix)
Passage utile MINI PU = 1050 x HTU 2100mm
Réservation béton : L + 90 x H + 90mm (dont feuillure basse L65 x H45mm)
Plage dimensionnelle :

- PU = 1050 à 2310mm
- HTU = 2100 à 2910mm

Equipements

Boitier serrure simple (poste public)
Plastron anti-panique (poste privé)
Cylindre agréé Enedis
Affiches normalisées PR10 + AF20B

Options

Grille de ventilation à chevrons haute et/ou basse (sur vantail principal et/ou semi-fixe)
Double peau
Isolation
Imposte haut démontable, non ventilée ou ventilée (à partir de HTU 2300mm)
Charnières déportées
Précadre
Crémone pompier sur semi-fixe
Grille anti-affiche

Options grille de ventilation :

- grille anti-rongeur
- moustiquaire
- filtre anti-poussière
- pare neige

Pose

Applique : avec recouvrement périphérique en façade
Tunnel : sans recouvrement périphérique en façade

